

12,5 L RECYCLING CILINDER BRANDBARE KOUEMIDDELEN

Cilinder

Volume	12,5 L
Tarra	ca. 8 kg
Proef druk	48 bar
Hoogte	520 mm ± 5
Diameter	229 mm ± 2

Afsluiter

2 uitgangen (vloeistof en gasvormig) met stijgbuis
Schroefdraad 7/16" UNF

Vulgewichten voor toegestane koudemiddelen

Maximaal 6,5 kg vulling toegestaan voor brandbare A2L koudemiddelen.

Uitsluitend toegestaan voor de volgende A2L koudemiddelen:

- R-32
- R-1234yf
- R-452B
- R-454A
- R-454B
- R-454C
- R-455A

Nadrukkelijk niet toegestaan voor het gebruik van licht ontvlambare A3 koudemiddelen, hogedruk koudemiddelen en natuurlijke koudemiddelen zoals:

- R-290 (propan)
- R-600a (butaan)
- R-600 (n-butaan)
- R-1270 (propeen)
- R-744 (kooldioxide)
- R-717 (ammoniak)
- R-23
- R-508B

Opmerkingen

Op deze recycling cilinder aangeven welk koudemiddel en volume in de cilinder is afgevuld. Dit kan op het label worden aangevinkt. Koudemiddelen altijd **gescheiden** inleveren ter **verwerking**.

Een recycling cilinder kan alleen retour worden genomen wanneer die is voorzien van een ingevuld begeleidend document. Dit document stellen wij kosteloos ter beschikking.



Benegas B.V.
Zuiderzeestraatweg 1
Postbus 34 | 3880 AA Putten (NL)
+31(0)341 72 33 50
koudemiddelen@benegas.com
www.benegas.com

a **DCC** business

BENEGAS 
KOUEMIDDELEN | RECYCLING | SERVICE

Voor koudemiddelen maakt Benegas gebruik van verpakkingen van TEGA uit Duitsland. Benegas en TEGA behoren tot de Ierse firma DCC PLC.