

900 L TONCILINDER (IN FRAME)

KOUEMIDDELEN

Toncilinder

Volume	900 L
Tarra	ca. 512 kg
Tarra met frame	ca. 650 kg
Proefdruk	51 bar
Hoogte frame	1060 mm
Breedte frame	1000 mm
Diameter	800 mm
Lengte toncilinder	2243 mm
Lengte in frame	2420 mm

Afsluiter

TEGA materiaalnummer: 703018

1 uitgang (vloeistof en gasvormig) met stijgbuis /
2 stuks vastgeschroefd

Schroefdraad A: W 1" 1/4" -7 BSW RH (rechts) /
binnendiameter 18 mm

Adapter naar 1 1/4"-7 BSW RH naar W 21,80 rechts verkrijgbaar
(materiaal nr.: 703014)

Vulgewichten voor toegestane koudemiddelen

Koudemiddel	Vulgewicht	Koudemiddel	Vulgewicht	Koudemiddel	Vulgewicht
R-134a	935 kg	R-410A	738 kg	R-450A	900 kg
R-245fa	907 kg	R-417A	864 kg	R-452A	790 kg
R-404A	725 kg	R-422D	828 kg	R-513A	840 kg
R-407C	850 kg	R-448A	770 kg	R-1233zd	980 kg
R-407F	825 kg	R-449A	780 kg	R-1234ze	890 kg

Opmerking

De toncilinder ligt (aan de kant van de afsluiter) iets gekanteld in het frame. Deze is zodanig geplaatst dat de afsluiters verticaal boven elkaar staan (gasvormig boven, vloeistof onder). De toncilinder mag niet door een kraan worden gehesen. Dankzij het frame kunnen ze wel op elkaar worden geplaatst middels het gebruik van een vorkheftruck. Deze kan de toncilinder zowel in lengte als breedte tillen.



Benegas B.V.
Zuiderzeestraatweg 1
Postbus 34 | 3880 AA Putten (NL)
+31(0)341 72 33 50
koudemiddelen@benegas.com
www.benegas.com

a **DCC** business

BENEGAS 
KOUEMIDDELEN | RECYCLING | SERVICE

Voor koudemiddelen maakt Benegas gebruik van verpakkingen van TEGA uit Duitsland. Benegas en TEGA behoren tot de Ierse firma DCC PLC.